

## HOJA TÉCNICA DE PISO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO


Producto de alta calidad, con formulación caucho natural SBR. Elaborado con cargas reforzantes, antioxidantes, acelerantes y pigmentos que lo hacen ideal para su uso en lugares de alto tránsito. Su modelo con alto relieve hacen posible su uso en rampas, escaleras, pasadizos, gimnasios, etc.

### PRESENTACIÓN

Código	Formato
G302 (Estriado)	3mm esp x 1.20 mt anch x 10 mt largo
G300 (Circular)	
G304 (Checker)	
G306 (Ranurado)	
G316 (Acanalado)	
G302-2 (Estriado)	3mm esp x 1mt anch x 10 mt largo
G300-2 (Botón)	




G302 (Estriado)




G300 (Botón)



G304 (Checker)



G306 (Ranurado)



G316 (Acanalado)

### PROPIEDADES

- Tipo de goma : Caucho natural SBR
- Color : Negro
- Dureza : 70 +/- 5 SHR
- Densidad : 1.5
- Temperatura de trabajo : -10° a 60°C
- Resistencia a la tracción: 3 MPA
- Elongación : 200%
- No resiste ácidos oxidantes y halógenos
- No resiste a la mayoría de compuestos orgánicos



**AENOR**

GESTIÓN  
DE LA CALIDAD

ISO 9001